HOTTE CONDENSAROCK

GRAND DÉBIT D'EXTRACTION

CARACTERISTIQUES

HAUTEUR 400 - 550 mm

• Toutes dimensions de 0,5 m à 8 m

PLUS PRODUITS

- Hauteur de Visière identique au capteur
- Filtres à effets de chocs et Chicanes Inox perforées
- 4 faces Inox
- Nettovage aisé
- Etanchéité des capteurs aux condensats
- Supportage intégré

DOMAINE D'APPLICATION

• Extraction, évacuation des vapeurs d'eau à très forte concentration pour tout type de four.

OPTIONS

- Virole
- Registre d'équilibrage
- Collecteur / Plénum
- Bandeau d'habillage
- Luminaires en appliques ou encastrés
- Faces supérieures en acier inoxydable
- Autres nuances d'Inox (Inox brossé...)
- · Dimensions hors standard
- Gouttière étanche en périphérie de la visière par soudure TIG et évacuation par le capteur équipé de purges
- Motorisation si Puissance cuisson < à 20 kW
- Différentes épaisseurs de tôle
- Matériel livré en kit à assembler

GAMME "CONDENSAROCK"

Hauteur : 400 mm Profondeur Visière : 900 mm Hauteur : 550 mm Profondeur Visière : 1000 mm

> Profondeur Visière : 1200 mm Profondeur Visière : 1500 mm Profondeur Visière : 1800 mm Profondeur Visière : 2000 mm

Hotte CONDENSAROCK - Grand Débit d'Extraction

> DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Faces visibles et arrière en acier inoxydable Norme EU : 1.4307 Finition en poli mat glacé - protégées par un film PVC anti-UV
- Faces supérieures cachées et supportage en acier galvanisé (sans découpe pour piquage)
- Chants de tôle apparents en bord plié arrondi (anti-coupures)
- 1 purge par module
- Longueur réelle du module en monobloc de 500 mm à 2 m puis par assemblage de module standard
- Gouttières étanches par module, équipées de 2 purges
- Filtres à effets de chocs en Inox
- Chicane perforée en Inox démontable (Double Extraction)
- Emballage caisse claire-voie, sous film thermo-retractable







Détail grille Double Extraction

Module (m)	0,5	1	1,5	2
Débit d'air SE	800	1600	2400	3200
Débit d'air DE	1300	2600	3900	5200
Module (m)	2,5	3	3,5	4
Débit d'air SE	4000	4800	5600	6400
Débit d'air DE	6500	7800	9100	10400
M. JL. (···)	4.5	5		6
Module (m)	4,5	5	5,5	0
Débit d'air SE	7200	8000	8800	9600
Débit d'air DE	11700	13000	14300	15600
Module (m)	6,5	7	7,5	8
Débit d'air SE	10400	11200	12000	12200
			19500	20800

SE = Débit d'air maxi. Simple Chicane (m³/H)
DE = Débit d'air maxi. Double Chicane (m³/H)

Perte de charge sur chicane = 35 Pa

Perte de charge sur filtre à chocs = 60 Pa

Surface (m § libre de passage d'air au mètre linéaire simple chicane 0,15 m /m²



ZA MELAC, 4 RUE PASCAL, 33370 TRESSES
Tél.: 05.56.68.32.20 Fax: 05.56.68.36.64 Email : contact@airouest.fr