

# PLAFOND FILTRANT IROISE

## FERMÉ À VOÛTE DE 3 PANS

### CARACTERISTIQUES

HAUTEUR 300 mm

#### PLUS PRODUITS

- Plafond système fermé, tout Inox - Extraction/Compensation/Induction
- Voûtes amovibles
- Esthétique et hygiène renforcée
- Faible encombrement - Hauteur 300 mm
- Eclairage en surpression et linéaire (500 LUX)
- Supportage intégré
- Filtres à effets de chocs Inox, haute efficacité
- Nettoyage aisé
- Montage & assistance chantier

#### DOMAINE D'APPLICATION

- Extraction de la chaleur et des fumées, captation des polluants avec amenée d'air neuf (induction et compensation en option) pour des cuisines professionnelles, haut de gamme et évolutive

#### OPTIONS

- Diffusion basse vitesse
- Induction / économie d'énergie
- Collecteur / Plénum
- Ecran de cantonnement pour cuisine ouverte
- Bandeau d'habillage
- Voûtes couleur RAL à déterminer



### GAMME "IROISE"

**Calcul des débits d'air suivant la norme VDI 2052**

**Fichier DAO Autocad fourni**

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- L'ensemble en acier inoxydable norme EU : 1.4307
- Finition en brossé, grain 220 ; protégées par un film PVC anti-UV
- Champs de tôle apparents en bord plié arrondi (anti-coupures)
- Canalisation interne et purges évacuation
- Filtres à effets de chocs et oburateurs en Inox
- Luminaire encastré linéaire (surpression en option) avec vitre securit renforcé
- Ecran de cantonnement (option) avec flasques double peau Inox isolées 25 mm (laine de verre)
- Supportage intégré
- Viroles Inox
- Registres Inox à guillotine

